

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 010/2024 – SESAU

O Município de Pojuca/Ba, através do setor de compras da SESAU, vem solicitar COTAÇÃO DE PREÇOS, com o objetivo de obter pesquisa de preço no mercado em âmbito nacional, uma vez que este é de suma importância para o Município, pois nele consiste o início do procedimento legal a para realização de futuras contratações/licitações. Os interessados deverão enviar orçamentos para o e-mail: dmscontratos@gmail.com, prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de câmeras, equipamentos e software para Implantação de Sistema de Monitoramento, bem como, instalação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os equipamentos do respectivo sistema, para atender a Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades.

LOTE ÚNICO						
Item	Descrição	Qnt	Apres	Marca	Valores	
					Unitário	Total
01	CÂMERA 4X1 1/3 2.8 MM 30M IP66 1080P IR Especificação: Lente De 2.8mm. Sensor De 1/3 ângulo De Abertura Horizontal de 100 Graus Full Hd 1080p. Visão Noturna Ir 30 Metros. Case Plástico Proteção Ip66. Tecnologia 4x1 = Hdcvi, Ahd-h, Hdtvi (v2.0) E Analógico (cvbs).	168	und			
02	POWER BALUN TRANSMISSION Especificação: Fonte de Alimentação interna. Chicote de 60cm com 16 Conexões BNC (para conectar no DVR). 16 Baluns RJ45 com protetor de surto (Conversores para BNC e P4). Envie vídeo = alimentação até 300m de distância. Proteção contra surtos e descarga elétrica. Indicação com LED de status da alimentação.	01	und			

	Capacidade para conexão de 16 Câmeras.					
03	<p>DVR 16 CH HD OPEN LITE 1080P Especificação: 16 canais de vídeo Compatível com HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS; Modo NVR (canais IP); Saída de vídeo HDMI e VGA; Suporta 01HD de até 10TB; Saída BNC; Modelo DVR-BNC 2016: Suporta 16+16 canais (4x1 + IP); Saída de vídeo BNC (analógico CVBS) nos modelos de 16 canais; Características: Saídas HDMI e VGA; Gravação em 1080N (16 canais); Protocolo Onvif Perfil S; Acesso remoto para a gestão remota dos sistemas de CFTV instalados e aplicativo; Analíticos de vídeo e detecção de humanos nos modelos de 16 canais; Visualização Full HD 1080p (saída HDMI); Suporta 1 HD de até 10TB;</p>	02	und			
04	<p>DVR 08 CH HD OPEN LITE 1080P Especificação: 08 canais de vídeo compatível com HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS Modo NVR (canais IP) Saída de vídeo HDMI e VGA Suporta 01HD de até 10TB Saída BNC Modelo DVR-BNC 2008: Suporta 08+08 canais (4x1 + IP). Saída de vídeo BNC (analógico CVBS) nos modelos de 08 canais. CARACTERÍSTICAS:</p>	16	und			

	<p>Saidas HDMI e VGA. Gravação em 1080N (08 canais); Protocolo Onvif Perfil S. Acesso remoto para a gestão remota dos sistemas de CFTV instalados e aplicativo. Analíticos de vídeo e detecção de humanos nos modelos de 08 canais. Visualização Full HD 1080p (saída HDMI). Suporta 1 HD de até 10TB.</p>				
05	<p>DVR 04 CH HD OPEN LITE 1080P Especificação: 04 canais de vídeo compatível com HDCVI, HDTVI, AHD e CVBS Modo NVR (canais IP); Saída de vídeo HDMI e VGA; Suporta 01HD de até 10TB Saída BNC; Modelo DVR-BNC 2004: Suporta 04+04canais (4x1+ IP). Saída de vídeo BNC (analógico CVBS) nos modelos de 16 canais. CARACTERÍSTICAS: Saidas HDMI e VGA. Gravação em 1080N (04 canais); Protocolo Onvif Perfil S. Acesso remoto para a gestão remota dos sistemas de CFTV instalados e aplicativo ELSYS CFTV PRO. Analíticos de vídeo e detecção de humanos nos modelos de 04 canais. Visualização Full HD 1080p (saída HDMI). Suporta 1 HD de até 10TB.</p>	05	und		
06	<p>SMART TV LED 43" FULL HD Especificação: 01 entrada usb traseira, Hdmi 2 entradas</p>	01	und		

	traseiras. Wi-Fi Integrado. Conversor Digital Integrado. Processador: Quad Core . Principais Aplicativos : Netflix, YouTube, Globoplay, Prime vídeo . Outras Conexões : 1 Entradas HDMI e 1 Entrada HDMI (ARC) ² , Total de 2 Entradas - Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à Cabo. 1 Entrada USB: Reproduz Filmes, Músicas e Fotos. - 1 Entrada S/PDIF out Optical. - 1 entrada Ethernet. - 1 Entrada P2: Para periféricos de áudio e Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) através do adaptador. Conteúdo da Embalagem: TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Adaptador de áudio e vídeo, Parafusos da base e Base.					
07	SMART TV LED 32" FULL HD Especificação: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) 1 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC) ² Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo 1 entrada USB: reproduz filmes, músicas e fotos 1 entrada S/PDIF out Optical 1 entrada Ethernet 1 entrada de áudio analógica. Embalagem: TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Adaptador de áudio e vídeo, Parafusos da base e Base.	02	und			
08	RACK 15" GALVANIZADO Especificação: Padrão 15". Cor:branco. Aplicação:	23	und			

	<p>projetos de informática e CFTV; Fechadura com 02 chaves de segredo único; Caixa metálica em aço e visor em acrílico; Tratamento do aço com anti corrosivos e desengraxantes biodegradáveis; Pintura epóxi-pó texturizada; Furação para fixação na parede; Medidas aprox. AXLXP 150 x400x400mm</p>					
09	<p>NOBREAK 700AV Especificação: Aplicação: informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta. Potência Máxima de Saída: 700VA. Entrada: Monovolt. Faixa de Tensão de Entrada: 220Vca± 20%. Proteção contra sub e sobretensão de entrada. Faixa de Tensão de Saída: 220Vca± 8%. Função de Estabilizador de Rede. Sinalização: Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria). Acompanha Bateria Interna.</p>	23	und			
10	<p>FECHADURA ELEC COM CONTROLE DE ACESSO Especificação: Fechadura Elétrica AGL 12v 02 chaves inclusas. Ligação : 12v através de Porteiros Eletrônicos, Acionadores e Controle de Acesso , sendo acionada por uma botoeira/campainha Para portões com abertura para dentro Itens Inclusos: 01 (uma) Fechadura Elétrica Convencional. Acionador: Saída 12V 1A, programável</p>	01	und			

	como pulsante e retenção temporizada para acionamento, através de Contato Seco NA/NF. - Compatível com controles HT6P20 ou HCS. Conteúdo da embalagem: 1 Acionador AGL.					
11	HD 1000 GB Especificação: Capacidade: 1TB. Interface: Sata3 Rotação: 7.200rpm.Taxa de transferência: 6gb/s.	23	und			
12	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 01 - SERVIDOR Especificação: Modelo de servidor recomendado Gabinete GF5523 FOnte 5002 PGC500 Placa mãe PcWare IPMH310G Processador core i7-4790 cache 8M ,até 4Ghz Memória ddr4 16gb (2x 8gb) SSD 120gb HD 500gb Placa de rede gigabit (10/100/1000) Windows 10 Professional ou Windows Server 2019 - 64 bits	01	und			
13	BOBINA CABO REDE CAT5E 4 PARES 305M Especificação: Cabo CAT5E representa o padrão da indústria em comunicações Ethernet com fio. Este cabo é geralmente utilizado para transmissão de dados e conexão de dispositivos de rede. O American National Standards Institute (ANSI) e Telecommunications Industry Association (TIA) ter estabelecido um padrão que exige que o cabo CAT5E deve ser capaz de transmitir um sinal a 350 megahertz(MHz),	12	und			

	para até 100m (238 pés) sem distorção ou perda de sinal. Faixa de frequência acordo com o padrão NASI, cabo CAT5E deve ser capaz de transmitir dados ao longo da largura de banda de 350MHz, tornando-o mais adequado para aplicações intensivas de dados de CAT5 básico, que transmite ao longo a faixa de largura de banda de 100MHz. Cabo CAT5E opera a 24 decibéis (dB) de atenuação, o que significa que deve ser capaz de suportar até 24 db de interferência de fontes, como interferência, ruído ambiente e de resistência.					
14	CANALETA DE SISTEMA C/ACABAMENTOS 2M Especificação: Canaleta com Adesivo 20x10mm e 2m, ideal para a organização e proteção em sistemas de cabeamento residencial e comerciais elétricos, de voz, dados, som e imagem. Dimensões Aproximadas do Produto AxLxP: 7 x 201 x 24cm	50	und			
15	ELETRODUTO PVC C/CONEXÃO Especificação: Fabricado de PVC antichama; Cor preta; Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca e conexão nas duas extremidades; Dimensões aprox.. AxLxP: 2,6 x 2,6 x 300 cm Roscas - NBR NM ISO 7-1; Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410.	30	und			
16	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA Especificação: Tipo "D" com cunha para eletroduto ¾ com	90	und			

	<p>Cunha "D" Tubo(pol): 3/4" Tubo(mm): 26,6 Chapa: 24 Linha Leve As travas acompanham as abraçadeiras.</p>				
17	<p>CONECTOR RJ45 ACRÍLICO Especificação: Conector macho RJ45 CAT6 blindado Características: Versão blindada proteção contra EMI/RFI IDC traseiro que facilita ao instalador a crimpagem. Tipo 110 e IDC duplo de 8 fios Conector possui 3 partes, facilitando o processo de montagem e melhorando o desempenho elétrico.</p>	30	und		
18	<p>FONTE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 10 AH 12V Especificação: Tensão de Entrada Bivolt: 110V e 220V Tensão de Saída: 12V Corrente de Saída: 10A Potência: 120W Frequência de Operação: 50 a 60Hz 4 Saídas (Negativo + Positivo) Entrada Através de Bornes Possui Trimmer de Regulagem de Tensão que Pode Regular a Voltagem Entre 11V e 13,5V Ideal para Alimentação de Circuitos Eletrônicos como LEDs, Som Automotivo, Entre Outros Medidas Aproximadas (CxAxP): 9,5x4x16cm</p>	26	und		
19	<p>BALUN PASSIVO Especificação: Balun Passivo VB 503 B Conversor de Sinal de Vídeo O VB 503 B é o balun passivo da intelbras que vai reduzir os custos dos</p>	156	und		

	seus projetos de CFTV, mantendo a alta qualidade das imagens. Ele possibilita a utilização de cabo de rede (UTP) em instalações de CFTV com as tecnologias HDCVI, HDTV, AHD e analógica.					
20	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Todos os materiais necessários para instalação são de responsabilidade da contratada. Incluindo, licenças, parte elétrica, rede lógica, aterramento e fontes de energia, parafusos, porcas, suportes e buchas para fixação de equipamentos e demais materiais.	01	und	-		
21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	12	mês	-		
22	ESTIMA-SE, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, O ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 25% DO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANUAL DO CONTRATO.					
Total Global R\$, por extenso.						

O preço final deverá incluir todas as despesas referentes aos tributos, frete e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

Deve constar no Orçamento: Data, Validade da Proposta mínimo de 150 dias, Dados da Empresa, Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa.

Pojuca, 17 de julho de 2024.

Michelle Santos Sá Maia Guimarães
Gestora de contratos